NCX

HONDA

NEW ADV150 CROSSOVER A.T.

CROSS BOUNDLESSLY

PGM-FI
Programmed Fuel Injection

NEW ADV150 CROSSOVER A.T.

ម៉ូតូថ្មីជាមួយសមត្ថភាពលើកបង់អស្ចារ្យបែប URBAN EXPLORER មិនថាការធ្វើដំណើរក្នុងក្រុង ឬទីឆ្ងាយ។ នៃដំណើរកម្សាន្តដ៏ស្រស់ស្រាយ និងលើកបង្ហាននៃដែនកំណត់ដោយបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ហុងដា ADV150 ។

NEW SOFT GOLD EMBLEM

ថ្មី! ជាមួយនឹង Logo ADV150 ចំហៀងសងខាងពណ៌មាស។

FULL DIGITAL PANEL METER

កុងទ័របែប FULL DIGITAL បង្ហាញព័ត៌មានបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាក់លាក់គ្រប់ដំណើរការ។

HONDA SMART KEY

បច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតបែបញាដោយគេឡេ បង្ហាញនូវទីតាំងរបស់ម៉ូតូ ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

CONSOLE BOX WITH POWER OUTLET

កន្លែងសាកថ្មជាមួយប្រអប់ចំនួលយសម្រួលដល់ការដាក់នូវស៊ើបគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើអោយជីវិតណែកអ្នករស់រើក។

TWIN SUBTANK REAR SUSPENSION

ជាមួយនឹងបួមខ្យល់ខាងក្រោយ កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវក្នុងទីក្រុង ឬទីឆ្ងាយ។

NEW GOLD CAST WHEEL WITH 240 mm. FRONT WAVY DISC BRAKE WITH ABS

ថ្មី! ជាមួយនឹងការចនាកាំបន្ទះពណ៌មាសបំពាក់ជាមួយប្រេចថ្នីហ្វ្រាំងមុខ ABS ព្រមទាំងបន្ទះហ្វ្រាំងបែប WAVY DISC បញ្ឈប់ម៉ូតូបានដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ស្ថានការណ៏។

Honda smart TECHNOLOGY
បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេបំផុតរបស់ Honda បំពាក់លើម៉ូតូអូតូបែបស្ពីនដ៏អស្ចារ្យ!

COLOR CHART

**សម្គាល់: រូបម៉ូតូក្នុងតាតាឡុក អាចមិនបង្ហាញពីម៉ូតូពាក់ស្លែង ដោយសារបច្ចេកទេសបោះពុម្ព។*

SPECIFICATIONS

NEW HONDA ADV150 : ADV150AM-3CA>>GOLD CAST WHEEL ADV150AM-2CA>> BLACK CAST WHEEL

ENGINE	ប្រភេទម៉ាស៊ីន	ម៉ាស៊ីន 4 តង់ / ស៊ីមី 1 / OHC / បញ្ចុះតម្លៅដោយទឹក	
	ទំហំមាន	149.32cc	
	កម្រិតបង្ហាប់	10.6 : 1	
	អង្កត់ច្នៃត x ចង្វាយចរាចរស្នូង (ម.ម)	57.300 x 57.907 (ម.ម)	
	ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ:	ប្រព័ន្ធចាក់ប្រេង (PGM-FI)	
	ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ:	សែលទាំប្រើប្រេងសាំងគ្មានជាតិសំណ និងកម្រិតអុកតាន 90 ឬខ្ពស់ជាង	
	ប្រព័ន្ធចំហេះ:	គ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធគ្រប់ស៊ីស្ទ័រទាំងស្រុង	
	ប្រព័ន្ធបញ្ជូនចលនាកុងក្រោយ	បែបអូតូ Belt	
	ប្រព័ន្ធអំព្រាយ៉ា	អូតូម៉ាទិច ប្រភេទស្វូត	
	ប្រព័ន្ធបញ្ចេះម៉ាស៊ូន	ដេដោយឡឺឡង់	
DIMENSIONS	ទទឹង x បណ្តោយ x កម្ពស់ (ម.ម)	763 x 1,950 x 1,153 (ម.ម)	
	ប្រវែងគីកង់អុនទៅកង់ក្រោយ	1,324 ម.ម	
	ទម្ងន់	133 គីឡូក្រាម (Curb)	
	ប្រវែងគម្លស់ពីដី	165 ម.ម	
	កំពស់កែប	795 ម.ម	
	ចំណុះធុងសាំង	8 លីត្រ	
	មុំទំរេចចំពាស់	26° 30´ / 85 ម.ម	
	ក្លូម៉ូតូ	ប្រភេទ Double Cradle	
SUSPENSION & TYRE	ប្រព័ន្ធបួមមុខ	ប្រភេទ Telescopic	
	ប្រព័ន្ធបួមក្រោយ	ប្រភេទ បួមពី	
	ទំហំសំបកកង់មុខ	110/80-14M/C 53P (ភាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន)	
	ទំហំសំបកកង់ក្រោយ	130/70-13M/C 57P (ភាំបន្ទះ / គ្មានពោះវៀន)	
	ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងមុខ	ហ្វ្រាំងបួម ឌីស 1 (ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS)	
	ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងក្រោយ	ហ្វ្រាំងបួម ឌីស 1	

PGM-FI Programmed Fuel Injection
បច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតសម្រាប់ចំប្រអេងម៉ាស៊ូន PGM-FI (Programmed Fuel Injection) ដែលផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាព

Save Fuel Consumption
បច្ចេកវិទ្យាសន្សំប្រេងសាំងបានច្រើន

Environment Friendly
កាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលបានច្រើន ដែលធានានូវខ្យល់ដកដង្ហើមស្អាត

Higher Performance
ធ្វើអោយម៉ាស៊ូនមានចំណេះស្មុគស្មាញ ទីប្រសើរជាងមុន

www.ncxhonda.com
Honda Cambodia - NCX
Honda Cambodia - NCX
Honda Cambodia - NCX
Honda Cambodia - NCX
SAFETY-CAMBODIA
ទីតាំងតំណាងចំនួនអតិថិជន
010 922 922
on@ncxhonda.com
Honda Cambodia – NCX
www.ncxhonda.com
12/20